

**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ Ех-ОБОРУДОВАНИЯЗ
СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ**

Приложение к сертификату соответствия № РОСС ИТ.ГБ05.А00273

Лист 3
Листов 3

Температура нагрева наружных поверхностей блока питания, элементов и соединений блока ППБ, примененные материалы, а также конструкция корпуса радиоустройства удовлетворяют требованиям ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98).

4 МАРКИРОВКА

Маркировка, наносимая на корпус портативной радиостанции типа PUMA ТЗЕх должна включать следующие данные:

- товарный знак или наименование предприятия - изготовителя;
 - тип изделия;
 - заводской номер;
 - маркировку взрывозащиты;
 - допустимую температуру окружающей среды при эксплуатации;
 - наименование органа по сертификации и номер сертификата;
- и другие данные, требуемые нормативной и технической документацией, которые изготовитель должен отразить в маркировке.

5 ПЕРЕЧЕНЬ ЧЕРТЕЖЕЙ, СОГЛАСОВАННЫХ ЦЕНТРОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ

| Номер чертежа | Дата подписания | Дата согласования |
|---------------|-----------------|-------------------|
| 770-0455/01 | 17.02.05 | 25.07.05 |
| 770-0463/01 | 17.02.05 | 25.07.05 |
| 771-1197/01 | 24.10.04 | 25.07.05 |

Внесение изменений в согласованные чертежи и конструкцию изделия возможно только по согласованию с НАНИО «ЦСВЭ».


6 ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Знак Х, следующий за маркировкой взрывозащиты, означает, что при эксплуатации радиостанции необходимо соблюдать следующие особые условия:

- радиостанция является изделием индивидуального пользования и должна быть закреплена за лицом, изучившим руководство по эксплуатации и знающим правила эксплуатации радиоустройств во взрывоопасных зонах;
- подготовка радиостанции к работе, подсоединение антенны и выносного микрофона с мининаушником с клавишей типа РТТ должно производиться вне взрывоопасной зоны;
- при повреждении корпуса радиостанции ее использование запрещается, и она должна быть вынесена из взрывоопасной зоны;
- разъединять ППБ и аккумуляторную батарею во взрывоопасной зоне запрещается;
- неиспользуемые разъемы должны быть снабжены заглушками.




Руководитель органа


Подпись

А.С. Залогин

ФИО

Эксперт


подпись

В.П. Виноградов

ФИО