

Параметры системы питания Aspigo

Вариант исполнения	Каркас 1U	Каркас 2U	Каркас 2U
Выход			
Выходная мощность (макс.)	1.6 кВт	2.4 кВт	3.2 кВт
Выпрямительные модули (макс.)	2x400 Вт (XR 04.48) или 2x800 Вт (XR 08.48)	3x400 Вт (XR 04.48) или 3x800 Вт (XR 08.48)	4x400 Вт (XR 04.48) или 4x800 Вт (XR 08.48)
Вход			
Количество вводов AC (230 В AC)	Одно- или двухфазный ввод	Одно- или трехфазный ввод	Одно- или трехфазный ввод
Распределение			
Батарейные автоматы MCB	0	1	2
Нагрузочные автоматы MCB	5	2	12
Нагрузочные автоматы GMT	---- По запросу ----		
Батареи			
Защита батарей от глубокого разряда (LVBD)	Нет	Да	Да
Температурная компенсация	Нет	Да	Да
Контроль симметрии батареи	Нет	2	2
Механика			
Габариты WxHxD (мм)	19"/ETSI x 44.55 x 280	19"/ETSI x 88.9 x 280	19"/ETSI x 88.9 x 280
Кабельный ввод	Задний	Задний	Задний
Опции			
Ethernet интерфейс	Да (опционально)		
Отключение нагрузки неприоритетной (PLD)	Нет	Да	Да